

Produkt	Beschreibung	Anwendung und Benefits
<b>Oelbase® 250</b>	Geblasenes Rapsöl (100%)	Wasserunlöslich mit einer definierten Viskosität. Sehr gut geeignet als Schmiermittel in emulgierbaren und nicht emulgierbaren MWF und Sägekettenölen. Scher- und Hochtemperaturstabil. Verbessert Schmierfähigkeit durch hohe Polarität. Vk40: 250 mm <sup>2</sup> /s.
<b>Oelbase® 460</b>	Geblasenes Rapsöl (100%)	Wasserunlöslich mit einer definierten Viskosität. Sehr gut geeignet als Schmiermittel in emulgierbaren und nicht emulgierbaren MWF und Sägekettenölen. Scher- und Hochtemperaturstabil. Verbessert Schmierfähigkeit durch hohe Polarität. Vk40: 460 mm <sup>2</sup> /s.
<b>Oelbase® 770Z</b>	Geblasenes Rapsöl (100%)	Wasserunlöslich mit einer definierten Viskosität. Sehr gut geeignet als Schmiermittel in emulgierbaren und nicht emulgierbaren MWF und Sägekettenölen. Scher- und Hochtemperaturstabil. Verbessert Schmierfähigkeit durch hohe Polarität. Vk40: 770 mm <sup>2</sup> /s.