Products	Particle Size [µm]	Temperature min. [°C]	Temperature max. [°C]	Solvent resistance
Products expanding at low temperatures				
F-35 / F-35D	10 – 20	70 – 80	100 – 110	•
HF-36 / HF-36D	10 – 16	70 – 80	110 – 120	•
HF-48 / HF-48D	9 – 15	90 – 100	125 – 135	••
FN-80GS / FN-80GSD	6 – 10	100 – 110	125 – 135	••
Products expanding at medium temperatures				
FN-100SS / FN-100SSD	6 – 10	120 – 130	145 – 155	•••••
FN-100S / FN-100SD	10 – 20	125 – 135	150 – 160	•••••
FN-77 / FN-77D	25 – 35	100 – 110	155 – 165	•••
FN-83GSD	7 – 14	110 – 120	150 – 160	•••
FN-82 / FN-82D	25 – 35	120 – 130	160 – 170	•••
FN-78 / FN-78D	35 – 50	100 – 115	150 – 165	•••
Products expanding at higher temperatures				
FN-100M / FN-100MD	20 – 30	125 – 135	165 – 180	•••••
FN-105 / FN-105D	35 – 45	120 – 135	175 – 185	•••
FN-185L / FN-185LD	35 – 50	140 – 150	180 – 190	•••
Products expanding at very high temperatures				
FN-190SSD	10 – 15	155 – 165	210 – 220	•••
F-190D	30 – 40	160 – 170	210 – 220	•••
F-230D	25 – 35	180 – 190	220 – 240	•••
F-260D	20 – 35	190 – 200	250 – 260	•••

The values given are typical values and therefore do not represent a specification.
Solvent resistance: low: • medium: •• well suited: ••• recommended: •••••